

ОТВЕТЫ на вопросы контрольного тестирования (21.12.2024)
городского ресурсного центра по подготовке учащихся к республиканской
олимпиаде по трудовому обучению (обслуживающий труд)

1Г	2Г	3В	4В	5В	6В	7В	8а	
14	15	16	17	18	21	22	22	25
аб	а,в,г,е	в	в	в	в,д,е	ве	вдеж	д

9 – а) муку, б) картофель

10-1 _б_, 2а_, 3 _в_

11. __

<i>а-пирожное заварное</i>	<i>б-карзиночки песочное</i>	<i>в-хворост пресное</i>
--------------------------------	----------------------------------	------------------------------

12- а Ботвинья, б) Окрошка, в) Жур-заливайка

13-1-а, 2-г, 3-б, 4-в

19- усадка

20-1-прочность, 2-усадка, 3-драпируемость, 4-сминаемость, 5-износостойкость, 6- гигроскопичность

24-

1 – петля основания

2 – задняя стенка петли

3 – передняя стенка петли

4 – перемычка

5– ножка столбика

Творческие задания

1.9/56

Заварное. Сначала жидкость, соль, масло. Затем вводят муку. Охлаждают до 70-80 градусов. Яйца добавляют по одному. Противень надо смазывать тонким слоем масла. Температура выпечки 200-220 °С

2. 9/74.

Встреча весны, сороки.

Печенье в форме маленьких птичек — жаворонков.

2 варианта формовки выпечки :

Готовили небольшую лепёшку из теста толщиной 0,5–1,0 см. Защищывали один край, чтобы образовался носик, а другой край надрезали, чтобы

образовались крылья и расправленный хвостик. Около носика помещали две изюминки — глазки.

Во втором случае) из теста скатывали жгутик, завязывали его узлом.

Один конец подрезали — расправляли хвостик, а с другого конца прищипывали носик и украшали изюминками-глазками.



3. 8/165

1. Не следует помещать тёмные картины в очень светлые рамы (картины будут смотреться ещё более тёмными), и, наоборот, очень светлые картины проигрывают в тёмных рамах.
2. Чем больше по размеру картина, тем шире, массивнее должна быть рама.
3. Не следует помещать картины в плохо изготовленные, небрежно окрашенные рамки.
4. Стекло используют обычное или антибликовое.

5. 9/167

1. Проутюжилником может быть небольшой отрез отбеленной ткани (Х/Б, лен, марля)
2. Исходя из требований к выполнению утюжильных работ нужно выполнять ВТО с изнаночной стороны изделия __ без проутюжильника __, с лицевой стороны __ через проутюжильник __
3. Утюжить деталь или изделие надо: справа налево по направлению долевой нити;
4. Складки перед утюжкой смётывают, затем слегка приутюживают, после чего нитки смётывания удаляют и ещё раз приутюживают сильно нагретым утюгом.