

Ответы 26.09.2026

- 1 – А
- 2 – Е , А , Б , Д , Г , В.
- 3 – Моделирование
- 4 – Сб:2+10
- 5 – Выкройка
- 6 – $(35+30)*2=130$ см
- 7 – 1в; 2г;3б;4а.
- 8 – А ,Г, Е, Ж, Л, М.
- 9 -1б; 2г; 3в; 4а; 5д.
- 10-А)Стежок; Б)Строчку; В)Длина стежка; Г)Шов; Д)Ширина шва.
- 11 –Стачной шов в разутюжку.
- 12-Прокладывание; Сметывание; Заметывание; Приметывание; Наметывание.
- 13- Стачивание; Притачивание; Настрачивание; Обтачивание; Застрачивание.
- 14-Приутюживание; Заутюживание; Разутюживание; Декатирование; Отутюживание; Проутюживание
- 15-1)Прodeкатирование ;.2)Стачной; 3)Краевые; 4)Влажно-тепловая обработка.
- 16-1;г 2в; 3а 4д; 5б.
- 17-Расстрачивание; застрачивание.
- 18-А(2,3); Б(4);В(1,5).
- 19-1)Накладной с открытыми срезами;2) Накладной с одним закрытым срезам;3) Накладной с двумя закрытыми срезами;4) Настрочной с одним закрытым срезом;5) Настрочной с двумя открытыми срезами .
- 20-1г; 2а; 3б; 4д; 5в.
- 21-Фартук-накладной в подгибку; Столовая салфетка –накладной в подгибку ;Занавеси-накладной в подгибку, окантовачный.
- 22-1г ;2з; 3в; 4б; 5д; 6а; 7е; 8ж; 9и.
- 23 -
- 24- А;Г;Д.
- 25-1)Регулятор натяжения верхней нити; 2)Регулятор переключения строчек;3)Регулятор длины стежка; 4) Рычаг обратного хода; 5)Регулятор ширины строчки и смещения строчки; 6) Индикатор строчек .
- 26-А.
- 27-Срачной в разутюжку.
- 28-1)а,б,в,г,д; 2)ж,е.
- 29-1в, 2е, 3а, 4б, 5г, 6д.
- 30-длинный желобок, колба, лыска, стержень, ушко